



FESTIGKEITSPRÜFUNG / RESISTANCE TEST

VERZINKTES DRAHTSEIL DIN 3060 6x19 + FE

HOT DIP GALV. STEEL WIRE ROPE DIN 3060 6x19 + FC

LIEFERANT / SUPPLIER
DQ-PP Sp. z o.o. (GmbH)
 Jana Długosza 43
 72-010 Police
 POLEN
www.eisenwaren.dq-pp.de



GRÖßE / DURCHMESSER	GEWICHT/METER	ZUGFESTIGKEIT	BRUCHLAST
Size	Weight/m.	Tensile strenght	Breaking load
Ø [mm]	[kg]	[N/mm ²] [Mpa]	[kg]
5 mm	0,0826	1770	1380
6 mm	0,1104	1770	2000
8 mm	0,2130	1770	3550
MATERIAL / MATERIAL	DIMENSIONTOLERANZ +/- 5%	DIESES DOKUMENT WIRD LEDIGLICH ZUR INFORMATIONSZWECKE VERWENDET, ORIGINAL IM HAUPTSITZ DER FIRMA DQ-PP Sp. z o.o. VERFÜGBAR	
<i>Stahl C7 (Mn+Si), feuerverzinkt</i>	dimensions tolerance +/- 5%		
Getestet durch / tested by			
Institut für Gießhandwerk			
ul. Zakopiańska 73, PL 30418 Kraków			